## FICHA TÉCNICA ARNÉS CONTRA CAÍDAS SUSPENSIÓN Y POSICIONAMIENTO

## ARL-X1



Arnés RMK FALL PROTECTION - Contra caídas, suspensión y posicionamiento

Arnés contra caídas con diseño tipo "X". Construcción con hebillas de conexión rápida, anillos de acero galvanizado anti corrosión y argolla de acero para distribución de fuerza de carga del usuario

## Características clave

- Cuenta con anillo "D" en la parte dorsal que permite protección contra caídas.
- Elaborado con hebillas de acero forjado para conexión rápida.
- Anillos tipo "D" en costados para cable de posicionamiento.
- Anillo tipo "D" esternal para suspensión.





_	
CARAC	TERISTICAS
Sistema	产条布制
Aplicación	
Materiales	Poliestér y Herrajes de aluminio
Capacidad carga	de <sub>140KG/310LB</sub>
Talla	Standard
Estilo	"X"
Normas	ANSI / ASSP Z359.11-2011
RESISTENCIA ESTATICA	
Anillo"D":	22.2 KN (5000 LBS)
<i>c</i> : , , , , , ,	1/11/=0001.00

Cinta: 22.2 KN (5000 LBS)

Tel: 01 (81) 83-31-55-75